

EF 16-35mm 1:2,8L III USM

Ultra-Weitwinkel. Ultra-Leistung.

Das Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv mit konstanter Lichtstärke von 1:2,8 bietet eine Premium-Abbildungsqualität mit erstklassigen Low-Light-Eigenschaften.



- Deckt alle wichtigen Weitwinkel-Brennweiten ab
- Herausragende Abbildungsqualität bis in die Bildecken, auch für hochauflösende Sensoren
- Hohe konstante Lichtstärke 1:2,8 für Fotos unter schlechten Lichtbedingungen oder angenehme Hintergrundunschärfe
- Robuste L Serie Konstruktion mit Staub- und Spritzwasserschutz und Fluorbeschichtung der Front- und Rücklinse
- Fortschrittlicher Ring-USM-Autofokus für extrem schnelle Fokussierung

Produktsortiment



EF 11-24mm 1:4L USM

EF 11-24mm 1:4L USM
EF 16-35mm 1:2,8L III USM
EF 16-35mm 1:4L IS USM



EF 16-35mm 1:2,8L III USM



EF 16-35mm 1:4L IS USM

Canon

EF 16-35mm 1:2,8L III USM

Ultra-Weitwinkel. Ultra-Leistung.

Das Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv mit konstanter Lichtstärke von 1:2,8 bietet eine Premium-Abbildungsqualität mit erstklassigen Low-Light-Eigenschaften.

Verkaufsbeginn: TBD

Technische Daten

Optik/Technische Daten

Bildwinkel (hor., vert., diag.)

98° - 54°,
74°10' - 38°,
108°10' - 63°

Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)

Anzahl der Blendenlamellen

Kleinste Blende

Naheinstellgrenze (m)

Maximale Vergrößerung

Abstandsinformation

AF-Motor

16/11
9
22
0,28
0,25 (bei 35 mm)
ja
Ring-USM³

Allgemeine Angaben

Staub-/Spritzwasserschutz⁴

Filterdurchmesser (mm)

Max. Durchmesser x Länge (mm)

Gewicht (g)

ja
82
ca. 88,5 x 127,5
ca. 790

Zubehör

Objektivdeckel

Streulichtblende

Objektivbeutel

Objektivrückdeckel

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II

Kompatibilität mit Extender

E-82II

EW-88D

LP1222

Objektivrückdeckel E

0,65 bei Teleinstellung (nicht kompatibel mit Weitwinkel)

1,14 bei Teleinstellung (nicht kompatibel mit Weitwinkel)

nicht kompatibel

Fußnoten

^[3] Manuelle Fokussierung jederzeit möglich.

^[4] Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonetts führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
EF 16-35mm 1:2,8L III USM	0573C005AA	4549292037722	2.625,00 Euro
Streulichtblende EW-88D (Ersatz)	0580C001AA	4549292037876	95,00 Euro

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
EF 16-35mm 1:2,8L III USM	0573C005AA	Jeweils	Einzel	1	136,5	136,5	235,5	0,909	1,1612
		CT	Karton	6	432	294	285	6,97	7,98
		EP	Europalette	108	1.200	800	1.005		154
			Lagen pro Palette	3					
			Kartons pro Lage	6					
Streulichtblende EW-88D	0580C001AA	Jeweils	Einzel	1	33,5	106,5	107,5	0,028	0,0519
		CT	Karton	36	445	296	243	1,87	3,07
		EP	Europalette	864	1.200	800	1.122		83,7
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	6					

Lieferumfang

- EF 16-35mm 1:2,8L III USM
- Objektivdeckel E82 II
- Objektivrückdeckel E
- Streulichtblende EW-88D
- Objektivbeutel LP1222

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

German Edition

Canon Europa NV 2016

Canon