

## EF 35mm 1:1,4L II USM

Ein klassisches Weitwinkelobjektiv, das Abbildungsqualität auf ein ganz neues Niveau hebt.

Ein wirklich moderner Klassiker: Das Standard-Weitwinkelobjektiv mit natürlicher Perspektive, erstklassigen Low-Light-Eigenschaften und außergewöhnlicher optischer Leistung – ganz so wie Reportage-Fotografen es lieben.



- Ein 35-mm-Weitwinkelobjektiv ist ideal, wenn man ein Motiv in seiner Umgebung festhalten möchte.
- Die Lichtstärke von 1:1,4 ermöglicht eine gezielte Steuerung der Schärfentiefe und ist ideal für Aufnahmeumgebungen mit wenig Licht.
- Ein „Blue Spectrum Refractive“ Element korrigiert Farbsäume und liefert eine erstklassige Bildschärfe.
- Die Naheinstellgrenze beträgt nur 28 cm.
- Der USM-Autofokus ist schnell und nahezu geräuschlos.
- Die witterungsbeständige Abdichtung schützt vor Staub und Spritzwasser und die Konstruktion als Objektiv der L Serie bietet zusätzliche Robustheit.

### Produktsortiment



EF 24mm 1:1,4L II USM



EF 35mm 1:1,4L II USM



EF 50mm 1:1,2L USM

EF 24mm 1:1,4L II USM

**EF 35mm 1:1,4L II USM**

EF 50mm 1:1,2L USM

EF 85mm 1:1,2L II USM

# EF 35mm 1:1,4L II USM

Ein klassisches Weitwinkelobjektiv, das Abbildungsqualität auf ein ganz neues Niveau hebt.

Ein wirklich moderner Klassiker: Das Standard-Weitwinkelobjektiv mit natürlicher Perspektive, erstklassigen Low-Light-Eigenschaften und außergewöhnlicher optischer Leistung – ganz so wie Reportage-Fotografen es lieben.

Verkaufsbeginn: 17. September 2015

## Technische Daten

### OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildwinkel (hor., vert., diag.)	54°, 38°, 63°
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	14 / 11
Anzahl der Blendenlamellen	9
Kleinste Blende	22
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,28
Größter Abbildungsmaßstab (ca.)	0,21
Abstandsinformation	ja
AF-Motor	Ring USM <sup>[1]</sup>

### ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz <sup>[2]</sup>	ja
Filterdurchmesser (mm)	72
Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)	80,4 x 105,5
Gewicht (ca. g)	760

### ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-72II
Streulichtblende	EW-77B
Objektivköcher / -beutel	LP1219
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel E
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	0,58 - 0,36
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	1,03 - 0,80
Kompatibilität mit Extender	nicht kompatibel

### Fußnoten

<sup>1</sup> Manuelle Fokussierung jederzeit möglich.

<sup>2</sup> Staub- und spritzwassergeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

### Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
EF 35mm 1:1,4L II USM	9523B005AA	4549292010237	2.049,00 Euro

### Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
Streulichtblende EW-77B	9532B001AA	4549292010534	75,00 Euro

### Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Verpackung Typ	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
EF 35mm 1:1,4L II USM	9523B005AA	Jeweils	Einzel	1	137	137	201	0,876	1,048
		CT	Karton	6	432	294	285	6,290	7,290
		EP	Europalette	108	120	80	100,5		135
			Lagen pro Palette	3					
			Kartons pro Lage	6					
Streulichtblende EW-77B	9532B001AA	Jeweils	Einzel	1	96,5	52,5	98,5	0,0310	0,057
		CT	Karton	24	445	296	243	1,370	2,560
		EP	Europalette	576	120	80	112,2		46,10
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	6					

## Lieferumfang

Objektivrückdeckel E  
Objektivdeckel E-72 II  
Streulichtblende EW-77B  
Objektivbeutel LP1219