



Belichtungsmesser – VC Meter II

Typ	Belichtungsmesser mit Messergebnis-Fixierung	Type	Fixed-point matching type exposure meter for steady light
Lichtstärke Messungswinkel	Ca. 30°	Photometry angle	Ca. 30°
Lichtempfindliches Element	Silikon-Fotodiode	Photosensitive element	Silicone photodiode
Lichtstärke	EV1 (1 s F1,4) bis EV20 (1/2000 F22)	Photometry range	EV1 (1 sec F1,4) to EV20 (1/2000 F22)
Filmempfindlichkeit	ISO 25 / 15° bis 3200 / 36°	Film speed	ISO 25 / 15° to 3200 / 36°
Batterie	Zwei LR44 Alkali- oder SR44 Silberoxid-Batterien	Battery	Two LR44 alcali- or SR44 silveroxide batteries
Maße und Gewicht	42,5 mm (B) x 37 mm (T) x 20,1 mm (H) – 35,5 g	Dims and weight	42,5 mm (W) x 37 mm (D) x 20,1 mm (H) – 35,5 g
Preis in Euro	289,-	Price in Euro	289,-
Artikelnummer	19440 – silber 19441 – schwarz	Articel number	19440 – silver 19441 – black

Belichtungsmesser mit Messergebnis-Fixierung

Aufsteckbarer, zusätzlicher Belichtungsmesser für Kameras ohne eigenes Lichtmesssystem.

Metallgehäuse, Fotowinkel ca. 30°, mit Silikon-Fotodiode.

Super-compact exposure meter that can measure ambient light.

Body is fully made of durable dicast.

The shoe bracket position can be switched by yourself.