



FR-WR Blitz-Empfänger – Spezifikationen

KABELLOSE BLITZKONTROLLE	ANSCHLÜSSE	STROMVERSORGUNG	ABMESSUNGEN
Modi X-RCV (angeschlossene Blitzsteuerung) RCV (Commander-Blitzsteuerung)	Externer Anschluss Synchronanschluss (Ausgabe)	Stromquelle 2 AAA-Batterien	Breite 59,1 mm
Maximale Reichweite 30 m / 98,4" *		Akku (Alkaline Battieren oder Ni-MH-Akkus)	Höhe 46,1 mm
Anzahl Kanäle 15 Kanäle		Batterielebensdauer 6,4 h (bei Verwendung von Alkaline-Batterien) *	Tiefe 51,0 mm
3 Gruppen		Hinweis bei Abschluss des Ladevorgangs Signalton	Gewicht 75 g (ohne Aukkus)
Frequenzband 2,4 GHz			
* Die Messwerte wurden im Rahmen interner Tests bei Olympus unter Verwendung neuer oder vollständig geladener Akkus ermittelt. Die tatsächlichen Werte können je nach Aufnahmebedingungen abweichen.		* Die Messwerte wurden im Rahmen interner Tests bei Olympus unter Verwendung neuer oder vollständig geladener Akkus ermittelt. Die tatsächlichen Werte können je nach Aufnahmebedingungen abweichen.	
UMGEBUNG			
Luftfeuchtigkeit/Feuchtigkeit 30 - 90% Luftfeuchtigkeit bei Betrieb / 10 - 90% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung			
Temperatur -10 - 40°C Betriebstemperatur / -20 - 60°C Lagerungstemperatur			
Tough Eigenschaften Staub- & spritzwassergeschützt, frostsicher			