



Kompakt und Leistungsfähig

S-R70300

Lumix S Telezoomobjektiv
70-300mm / 4.5-5.6 / MAKRO / OIS

S-R70300E

EAN 5025232920457 | UVP 1.349,00 €

Das Teleobjektiv zeichnet sich durch seine leistungsstarke Stabilisierung im kompakten, leichten Gehäuse aus. Bis zu +5,5 Verschlusszeiten längere Belichtung aus der Hand sind im Zusammenspiel mit der Gehäusestabilisierung möglich. Zudem erlaubt das Objektiv auch Makroaufnahmen mit 1:2 bei 300mm. Die wetterfeste Konstruktion mit insgesamt 17 Linsenelementen inklusive diverser Speziallinsen sorgt für hohe Auflösung bis zum Rand, die aus 11 Lamellen bestehende Blende für ein attraktives Bokeh. Eine Fluorvergütung weist Wasser und Öl ab und der Filterdurchmesser beträgt 77 mm. Schnelle und präzise Fokussierung mit minimiertem Focus Breathing, sowie flexible Einsatzmöglichkeiten runden dieses Telezoom ab.

Duale Bildstabilisierung – bis zu +5,5 EV in Kombination mit 5-Achsen Body IS

Robustheit – Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent

Makroaufnahmen – Fokussierung ab 0,54 m (0,74 m bei 300mm), Makro bis 1:2 bei 300mm

Schneller & präziser Autofokus – Linearmotor, 480 Hz Ansteuerung

Attraktives Bokeh – abgerundete Blende mit 11 Blendenlamellen

Videooptimiert – minimiertes Focus Breathing, geringer Focus Shift beim Zoomen



LUMIX

A Better Life, A Better World



Objektivkonstruktion	17 Linsenelemente in 11 Gruppen, 1 UHR, 2 ED, 2 UED
Anschluss	L-Bajonett / S-Serie
Brennweite	70-300 mm
Blendenaufbau	11 Lamellen
Optischer Bildstabilisator	O.I.S., Dual IS kompatibel
Lichtstärke	F4.5-5.6
Kleinste Blende	F22
Robustheit	Staub- und Spritzwasserresistent
Empfohlene Betriebstemperatur	-10 °C – 40 °C
Kürzeste Entfernung	0,54 m bei 70mm (0,74 m bei 300mm)
Abbildungsmaßstab	max. 0,5 x
Bildwinkel Diagonal	34° (W) – 8,3° (T)
Filterdurchmesser	77 mm
Max. Durchmesser	84 mm
Länge	ca. 14,8 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)
Gewicht	Ca. 790g (ohne Front-/ Rückdeckel und Streulichtblende)
Mitgeliefertes Zubehör	Streulichtblende, Frontdeckel, Rückdeckel