



Den Horizont erweitern

Alle Weitwinkel-Brennweiten in einem einzigen hochwertigen Zoomobjektiv. Ideal für Landschafts-, Architektur- und Innenaufnahmen.



- Das weiteste verzeichnungsfreie Weitwinkel-Zoomobjektiv*
- Die Faszination bei der Aufnahme von Landschaften, Architektur und Innenräumen in einzigartiger Perspektive festhalten
- Fortschrittliche optische Technologie reduziert Verzeichnung
- Drei verschiedene Arten von Vergütung sorgen für eine außergewöhnliche Bildqualität
- Schneller, nahezu geräuschlosen Autofokus. Jederzeitige manuelle Fokus-Anpassung für ein perfektes Finetuning
- Selbst unter härtesten Wetterbedingungen einsetzbar

* Stand 6. Februar 2015

Produktportfolio



EF 8-15mm 1:4L USM



EF 11-24mm 1:4L USM



EF 16-35mm 1:2,8L II USM

EF 8-15mm 1:4L USM
EF 11-24mm 1:4L USM
EF 16-35mm 1:2,8L II USM
EF 16-35mm 1:4L IS USM

Canon

Den Horizont erweitern

Alle Weitwinkel-Brennweiten in einem einzigen hochwertigen Zoomobjektiv. Ideal für Landschafts-, Architektur- und Innenaufnahmen.

Verkaufsbeginn: Ende Februar 2015

Technische Daten

| OPTIK/TECHNISCHE DATEN | | ZUBEHÖR | |
|--|---|---|--|
| Bildwinkel (hor., vert., diag.) | 117° 10' - 74°, 95° 10' - 53°, 126° 05' - 84° | Objektivdeckel Streulichtblende Objektivköcher / -beutel Objektivrückdeckel Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II Kompatibilität mit Extender | Objektivdeckel 11-24 integriert LP1424 Objektivdeckel E 0.73 - 0.53 ³ |
| Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) | 16/11 | | nicht kompatibel |
| Anzahl der Blendenlamellen | 9 | | nicht kompatibel |
| Kleinste Blende | 22 | | |
| Naheinstellgrenze (ca. m) | 0,28 (bei 24 mm) | Fußnoten | |
| Größter Abbildungsmaßstab (ca.) | 0,16fach (bei 24 mm) | ¹ Manuelle Fokussierung jederzeit möglich. ² Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonetts führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung. | |
| Abstandsinformation | ja | ³ Nicht kompatibel mit Weitwinkel. | |
| AF-Motor | Ring-USM ¹ | | |
| ALLGEMEINE ANGABEN | | | |
| Staub-/Spritzwasserschutz ² | ja | | |
| Filterdurchmesser (mm) | Filterhalter | | |
| Max. Durchmesser x Länge (mm) | ca. 108 x 132 | | |
| Gewicht (ca. g) | 1180 | | |

Details zum Produkt:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code | UVP inkl. MwSt |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| EF 11-24mm 1:4L USM | 9520B005AA | 4549292010169 | 2.999,00 Euro |

Optional erhältliches Zubehör:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code | UVP inkl. MwSt |
|----------------------|--------------|---------------|----------------|
| OBJEKTIVDECKEL 11-24 | 9534B001AA | 4549292010589 | 25,00 Euro |

Abmessungen / Logistikinformation:

| Produktname | Mercury Code | Verpackung Typ | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. mm) | Breite (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) |
|----------------------|--------------|----------------|-------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| EF 11-24mm 1:4L USM | 9520B005AA | Jeweils | Je | 1 | 168 | 168 | 279 | 1.3115 | 1.6045 |
| | | Karton | Karton | 6 | 523,5 | 355 | 317 | 9,63 | 10,56 |
| | | EP | Europalette | 72 | 120 | 80 | 110 | | 137 |
| | | | Lagen pro Palette | 3 | | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 4 | | | | | |
| OBJEKTIVDECKEL 11-24 | 9534B001AA | Jeweils | Je | 1 | 114 | 40 | 116 | 0,0480 | 0,076 |
| | | Karton | Karton | 30 | 445 | 296 | 243 | 2,28 | 3,50 |
| | | EP | Europalette | 720 | 120 | 80 | 112,20 | | 70,20 |
| | | | Lagen pro Palette | 4 | | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 6 | | | | | |

Lieferumfang

EF 11-24mm 1:4L USM
Objektivrückdeckel
Objektivdeckel 11-24
Objektivbeutel LP1424
Bedienungsanleitung
Garantiekarte