

RØDE VideoMicro

Kondensator-Richtmikrofon zur Kameramontage, kompakt und leicht (8 cm/42 g), Plug & Play – ohne Batterie*, Vollmetallgehäuse (Aluminium) mit kratzfestem Keramiküberzug, HF-Abschirmung gegen Einstreuungen, Richtcharakteristik: Niere, Körperschallentkopplung durch Rycote®-Lyre®-Schwinghalterung, Befestigung an der Kamera mittels integriertem Standard-Blitzschuhadapter, im Sockel eingelassenes 3/8"-Gewinde zur Stativ- oder Tonangelmontage, Anschlusskabel mit 3,5-mm-TRS-Klinkenstecker (Doppel-Mono), Übertragungsbereich: 100 Hz – 20 kHz, Empfindlichkeit: 22 mV, Eigenrauschen: 20 dBA, Grenzschalldruckpegel: 140 dB, *erforderliche Speisespannung von der Kamera: 3 V – 18 V, Länge: 8,0 cm, Gewicht: 42 g. Inkl. Rycote®-Lyre®, Anschlusskabel SC2 und Deluxe-Fellwindschutz WS9

Kondensator-Richtmikrofon zur Kameramontage

- Kompakt und leicht (8 cm/42 g)
- Plug & Play – ohne Batterie*
- Vollmetallgehäuse (Aluminium) mit kratzfestem Keramiküberzug
- HF-Abschirmung gegen Einstreuungen
- Richtcharakteristik: Niere
- Körperschallentkopplung durch Rycote®-Lyre®-Schwinghalterung
- Befestigung an der Kamera mittels integriertem Standard-Blitzschuhadapter
- Im Sockel eingelassenes 3/8"-Gewinde zur Stativ- oder Tonangelmontage
- Anschlusskabel mit 3,5-mm-TRS-Klinkenstecker (Doppel-Mono)
- Übertragungsbereich: 100 Hz – 20 kHz
- Empfindlichkeit: 22 mV
- Eigenrauschen: 20 dBA
- Grenzschalldruckpegel: 140 dB
- *Erforderliche Speisespannung von der Kamera: 3 V – 18 V
- Länge: 8,0 cm
- Gewicht: 42 g
- Inkl. Rycote®-Lyre®, Anschlusskabel SC2 und Deluxe-Fellwindschutz WS9